

Billigstes - Alp - Horn

Kosten ca. 12 Euro

Bauplan für Sanitär- Alp - Horn in F

Benötigtes Material - im Baumarkt erhältlich:

HT –Rohre (graue Abflussrohre)

E-Rohre (für Elektriker zum Verlegen von Drähten) – oder Alu-Rohre:

Klebeband ca. 5 cm breit, Fett (Vaseline, Melkfett, Schmierseife, etc.)

Bauteile/Durchmesser (mm)	Länge ca. (cm)	Preis (ca. Eu)
1. HT Bogen D=110/ 67 od. 90 Grad 14		1,40
2. Übergang 100/75	7	1,79
3. Übergang 75/50	3	0,85
4. Übergang 50/40	7	0,70
5. Übergang 40/32	7	1,53
6. Rohr 75 x250	23	0,85
7. Rohr 50x500	55	0,60
8. 2 Rohre 40x500	55	1,40
9. Rohr 32x500	55	1,00

E-Rohre (für Elektriker zum Verlegen von Drähten) – oder Alu-Rohre:

10. 25x1	50	0,80
11. 20x1	50	0,70
12. 16x1	ca. 45 für Trompete, Horn ca. 38 Posaune, Tenorhorn, Tuba	0,50

Bei Verwendung eines Trompetenmundstücks empfiehlt es sich, ca. 10 cm vor dem Anblasende ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 4 mm zu bohren, um schlecht ansprechende und schlecht stimmende Töne zu verbessern. Bei größeren Mundstücken auch möglich aber nicht notwendig. Die HT-Rohre einfetten und ineinander schieben, E- oder Alurohre mit Klebeband an den Übergangsstellen umwickeln, bis sie luftdicht ineinander passen. Blasen kann man das Horn mit einem Alphornmundstück oder Mundstück jedes Blechblasinstruments. Alphornmundstücke und Adapter für Metallmundstücke zu beziehen beim Alphorn-Center.

Viel Spaß! - wünscht Franz Schüssele.

www.Alphorn-Center.de